

Основни характеристики

- Компресор тип Scroll
- Много компактни размери
- Гъвкава модулна структура за лесен монтаж
- Комбинация от 3 модула до 195 kW
- Стандартно изпълнение със защита срещу обръщане на фазите
- Работа само като охлаждащ агрегат или като термopомпа, реверсивна от страна на водата

- Стандартно изпълнение с главен разделител
- Стандартно изпълнение с контролен датчик за флуида
- Хидравличните компоненти се доставят като комплект

Хладилен агент



Компресор тип Scroll



Управление

- Микропроцесорно управление с LCD потребителски интерфейс за управление и индикация на входната температура на водата
- Възможно е управление на водата на изпарителя или на кондензатора

COOLING ONLY/HEATING ONLY

			014	022	028	035	045	055	065	90	100	110	120	130	145	155	165	175	185	195	
Capacity	Cooling	kW	13.0	21.5	28.0	32.5	43.0	56	65.0	86.0	99.0	112	121	130	142	155	168	177	186	195	
Nominal input	Cooling	kW	3.61	5.79	7.48	8.75	12.1	16	18.3	23.6	27.3	31.0	33.1	35.2	39.1	42.8	46.5	48.6	50.7	52.8	
EER			3.60	3.71	3.74	3.71	3.55	3.5	3.55	3.64	3.63	3.61	3.66	3.69	3.63	3.62	3.61	3.64	3.67	3.69	
Capacity Steps		%	1				2			4				6							
Dimensions	(Height x Width x Depth)	mm	600x600x600				600x600x1200			1200x600x1200				1800x600x1200							
Unit		kg	118	155	165	172	300	320	334	600	620	640	654	668	920	940	960	974	988	1002	
Water Heat Exchanger	Type		Brased plate																		
	Minimum water volume in the system		l	62	103	134	155	205	268	311	205	268		311		205		268			311
	Water flow rate	Min	l/min	24	39	51	59	79	102	118	157	181	205	221	237	260	283	307	323	339	355
		Nominal	l/min	48	78	102	118	157	205	237	314	362	410	442	474	519	567	614	647	679	711
		Max	l/min	95	157	203	237	314	410	474	629	724	819	883	948	1038	1133	1229	1293	1357	1422
Sound Power		Cooling	dBA	64			71	67		74	71			75	77	73			76	78	79
Compressor	Type		Hermetically sealed scroll compressor																		
	Model	Quantity	1				2			4	2	4	2	4	2	6	2		6	2	6
Refrigerant circuit	Refrigerant type		R-407C																		
	Refrigerant charge	kg	1.2	2	2.5	3.1	4.6		5.6	9.2			10.2	11.2	13.8			14.8	15.8	16.8	
	No of circuits		1				2			4				6							
	Refrigerant control		Thermostatic expansion valve																		
Power Supply			3N~/400V/50Hz																		
Piping connections	Evaporator water inlet/outlet		fbsp 25 field installation				fbsp 40 field installation			2 x 2 x fbsp 38 field installation				3 x 2 x fbsp 38 field installation							
	Condensor water inlet/outlet		fbsp 25 field installation				fbsp 40 field installation			2 x 2 x fbsp 38 field installation				3 x 2 x fbsp 38 field installation							

EWWP-KAW1N

ХЛАДИЛЕН АГРЕГАТ - ВОДА/ВОДА

	ХЛАД./ТОПЛ. МОЩНОСТ В kW	ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС
EWWP014KAW1N	13 / 16	5 800,00
EWWP022KAW1N	21,5 / 26,2	8 300,00
EWWP028KAW1N	28 / 35,3	9 500,00
EWWP035KAW1N	32,5 / 41	11 500,00
EWWP045KAW1N	43 / 52,5	14 200,00
EWWP055KAW1N	56 / 71	18 000,00
EWWP065KAW1N	65 / 82	20 500,00
EWWP090KAW1N (045 + 045)	86 / 105	26 100,00
EWWP100KAW1N (045 + 055)	99 / 123,5	29 900,00
EWWP110KAW1N (055+055)	112 / 142	33 600,00
EWWP120KAW1N (055+065)	121 / 153	36 000,00
EWWP130KAW1N (065 + 065)	130 / 164	38 500,00
EWWP145KAW1N (045+045+055)	142 / 176	40 900,00
EWWP155KAW1N (045+055+055)	155 / 194,5	44 500,00
EWWP165KAW1N (055+055+055)	168 / 213	48 300,00
EWWP175KAW1N (055+055+065)	177 / 224	50 700,00
EWWP185KAW1N (055+065+065)	186 / 235	53 100,00
EWWP195KAW1N (065+065+065)	195 / 246	55 500,00



EWWP090-130KAW1N

